

Briplast Silafill 1886



silikatische Leichtspachtelmasse



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW10.

**Wirkstoffe für die
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe kein Rezepturbestandteil

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

**Besorgniserregende Stoffe, die
nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und
polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

AgBB-Prüfung (Stand 2021)

TVOC < 0,1 mg/m³

TSVOC < 0,1 mg/m³

Formaldehyd < 0,01 mg/m³

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat- Dispersionsbasis etc.	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

BREEAM 1.0

Emissionsgrenzwert Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

LEED v4.1

EQ Credit: low-emitting Materials Anforderung erfüllt

Anteil der nachwachsenden Rohstoffe 0 %

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de