

Haftgrund 3720



verlängert die Offenzeit nachfolgender Beschichtungen

Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 \leq 200ppm Zn- Pyrithion CAS-Nr.: 13463-41-7 \leq 200ppm
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	bei Protect enthalten
VOC-Gehalt	< 700 mg/kg
Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01	ELF (emissions- und lösemittelfrei), lösemittelfrei, weichmacherfrei
GISCODE (gemäß GISBAU)	BSW20

AgBB-Prüfung (Stand 2021)**AgBB Prüfung bestanden** ja**TVOC** < 0,1 mg/m³**TSVOC** < 0,1 mg/m³**Formaldehyd** < 0,01 mg/m³**DGNB (2023)**

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.2	Fassadenfarben inkl. der Grundierungen	QNG-Anforderung erfüllt
5.5	Innenfarben	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5
5	Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr.Decopaint-RL Kat. A + B)	2
6a	Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. C)	5

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie Grundierungen

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt Ja

Emissionsgrenzwert Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

LEED v4.1

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) Flats

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt ja

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

Anteil der nachwachsenden Rohstoffe 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de