

Flüssige Raufaser 902



für nahtlosen Raufasereffekt mit grober Struktur

Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

SVHC-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 ≤ 400 ppm Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤ 200 ppm

Wirkstoffe für die Filmkonservierung kein Rezepturbestandteil

VOC-Gehalt < 700 mg/kg

Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01 ELF (emissions- und lösemittelfrei), weichmacherfrei

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW20

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.5	Innenfarben	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
5	Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr.Decopaint-RL Kat. A + B)	5

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie matte Innenwände und -decken (Glanz < 25 bei 60°)

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt Ja

LEED v4.1

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) Flats

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt ja

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

Anteil der nachwachsenden Rohstoffe 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf

die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de