

## Floortec Indurente PU 571



Indurente specifico per Floortec 2K-Sentopur 570

### Campo d'impiego

Prodotto da mescolare esclusivamente con Floortec 2K-Sentopur 570

### Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Composizione</b>	Isocianato
<b>Punto di infiammabilità</b>	+203 °C
<b>Densità</b>	Circa 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	5 kg (materiale di base e indurente in contenitori separati)

### Lavorazione

<b>Impasto</b>	Prima di aggiungere l'indurente, occorre mescolare Floortec 2K-Sentopur 570 in modo omogeneo. Il materiale di base e l'indurente va poi miscelato, secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione per almeno due minuti, e quindi travasato in un contenitore pulito e rimescolato nuovamente. Assicurarsi di svuotare il contenitore dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di Floortec 2K-Sentopur 570.
<b>Compatibilità</b>	Miscelabile solo con i materiali indicati nella presente scheda tecnica.

## Lavorazione

**Temperatura di applicazione** Non applicare in caso di temperatura dell'aria, del sottofondo e del materiale inferiore ai +8°C e superiore ai +25°C, o sotto la luce diretta del sole, in caso di elevata umidità dell'aria ( $\geq 80\%$ ) o ristagni di umidità. Prestare attenzione alla temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

**Pulizia degli utensili** Subito dopo l'uso con Diluente PUR 617.

## Immagazzinaggio

In luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo, tra +5 °C e +35 °C e ben ventilato. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

## Dichiarazione

**Codice del prodotto** PU10  
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Avvertenze

**Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it